

















# Cisco ACE に対応する NetScaler ADC ソリューション

## Cisco ACE からの移行プロジェクト

既存のCiscoモデル	NetScaler ADCへの移行
<b>ACE 4710</b>  スループット : 0.5Gbps SSL TPS : 7,500 圧縮率 : 0.5Gbps	<b>MPX 5550</b>  スループット : 0.5Gbps SSL TPS : 7,500 圧縮率 : 0.5Gbps
<b>ACE 4710</b>  スループット : 1Gbps SSL TPS : 7,500 圧縮率 : 1Gbps	<b>MPX 5650</b>  スループット : 5Gbps SSL TPS : 14,000 圧縮率 : 3Gbps
<b>ACE 4710</b>  スループット : 2Gbps SSL TPS : 7,500 圧縮率 : 2Gbps	<b>MPX 5650</b>  スループット : 5Gbps SSL TPS : 14,000 圧縮率 : 3Gbps
<b>ACE 4710</b>  スループット : 4Gbps SSL TPS : 7,500 圧縮率 : 2Gbps	<b>MPX 8005</b>  スループット : 5Gbps SSL TPS : 32,000 圧縮率 : 2.3Gbps
<b>ACE 30サービスモジュール</b>  スループット : 4Gbps SSL TPS : 30,000 圧縮率 : 4Gbps	<b>MPX 8005</b>  スループット : 5Gbps SSL TPS : 32,000 圧縮率 : 2.3Gbps
<b>ACE 30サービスモジュール</b>  スループット : 8Gbps SSL TPS : 30,000 圧縮率 : 6Gbps	<b>MPX 8015</b>  スループット : 15Gbps SSL TPS : 47,000 圧縮率 : 3.5Gbps
<b>ACE 30サービスモジュール</b>  スループット : 16Gbps SSL TPS : 30,000 圧縮率 : 6Gbps	<b>MPX 11520</b>  スループット : 20Gbps SSL TPS : 163,000 圧縮率 : 6Gbps

注 : SSL TPS 仕様の値はすべて 1024 ビットの SSL キーに基づいています。

既存のCiscoモデル	NetScaler ADCへの移行
<b>CSMモジュール</b>  スループット：4Gbps SSL TPS：Not Supported 圧縮率：Not Supported	<b>MPX 8005</b>  スループット：5Gbps SSL TPS：32,000 圧縮率：2.3Gbps
<b>CSS 11501S-C</b>  スループット：1.8Gbps SSL TPS：1,400 圧縮率：0.5Gbps	<b>MPX 5650</b>  スループット：5Gbps SSL TPS：14,000 圧縮率：3Gbps
<b>CSS 11503</b>  スループット：6Gbps SSL TPS：1,400 圧縮率：0.5Gbps	<b>MPX 8015</b>  スループット：15Gbps SSL TPS：47,000 圧縮率：3.5Gbps
<b>CSS 11506</b>  スループット：12Gbps SSL TPS：1,400 (モジュール当たり) 圧縮率：0.5Gbps (モジュール当たり)	<b>MPX 11515</b>  スループット：15Gbps SSL TPS：161,000 圧縮率：5Gbps
<b>GSS 4429R</b>  ACE Global Site Selector	<b>任意のNetScaler MPX EnterpriseまたはPlatinum Edition</b>  GSS機能および完全なADC機能をサポート

ACE デバイスの Cisco 仮想コンテキストが提供するマルチテナント機能は、Citrix® NetScaler® SDX アプライアンスによってサポートされています。NetScaler SDX アプライアンスは、インスタンス同士を完全に隔離した状態で複数の NetScaler ADC インスタンスを実行します。NetScaler SDX アプライアンスは、8Gbps 以上のスループットレベルをサポートする NetScaler アプライアンス上で使用可能です。

注：SSL TPS 仕様の値はすべて 1024 ビットの SSL キーに基づいています。

#### Citrixについて

Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) は、新しい快適なワークスタイルを実現する仮想化、ネットワーキング、クラウドインフラストラクチャのリーディングカンパニーです。多くの企業および組織の IT 部門やサービスプロバイダーが、仮想化、モバイル化されたワークスペースの構築、管理、セキュリティ確保のために、シトリックスのソリューションを利用しています。仮想化、モバイル化されたワークスペースでは、デバイス、ユーザー、利用するネットワークやクラウドを問わず、アプリケーション、デスクトップ、データ、サービスをシームレスに利用することができます。シトリックスは今年、創設 25 周年を迎えますが、今後も革新に取り組み、モバイルワークスタイルにより IT をさらにシンプルにするとともに生産性の向上に貢献していきます。シトリックスの 2013 年度の年間売上高は 29 億ドルで、その製品は世界中の 33 万以上の企業や組織において、1 億人以上の人々に利用されています。シトリックスの詳細については [www.citrix.co.jp](http://www.citrix.co.jp) をご覧ください。

Copyright © 2014 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix、Citrix ロゴ、Citrix NetScaler およびその他の Citrix 製品名は、Citrix Systems, Inc. またはその子会社の登録商標であり、米国の特許商標局およびその他の国に登録されています。その他の商標や登録商標はそれぞれの各社が所有権を有するものです。